

TEOS

10-80 kVA

UPS τριφασικής εισόδου και μονοφασικής ή τριφασικής εξόδου. Με υψηλό συντελεστή ισχύος Power Factor έως 1, είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να υποστηρίζουν servers, data centers, συστήματα ασφαλείας καθώς και βιομηχανικές εφαρμογές. Παρέχουν τη δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 παρόμοιων μονάδων και σύνδεσης με γεννήτριες.

INDUSTRIAL UPS

3 phase in / 1 phase out

3 phase in / 3 phase out



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τεχνολογία διπλής μετατροπής
- Τεχνολογία DSP που εγγυάται υψηλή απόδοση
- Συντελεστής ισχύος εξόδου έως 1
- Λειτουργία διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου σε όλες τις φάσεις
- Μετατροπέας συχνότητας με επιλογή 50Hz ή 60Hz
- Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας
- Δυνατότητα διπλής εισόδου δικτύου (dual input - μόνο για μοντέλα 10K / 20kVA)
- Λειτουργία απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης (EPO)
- Συμβατότητα με γεννήτριες
- Δυνατότητα πολλαπλών θυρών επικοινωνίας: USB + RS-232 (βασικός εξοπλισμός) / SNMP card (προαιρετικά)
- Έξυπνος σχεδιασμός φορτιστή 3 σταδίων για βέλτιστη απόδοση των μπαταριών και του χρόνου ζωής τους
- Προσαρμόσιμος αριθμός συσσωρευτών
- Μεταγωγικός διακόπτης συντήρησης (maintenance bypass)
- Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας N + X (προαιρετικά)
- Δυνατότητα μετασχηματιστή απομόνωσης (προαιρετικά) για την πλήρη απομόνωση και πλήρη απόσβεση θορύβου στον ουδέτερο

GENERAL SPECIFICATIONS

- True double-conversion
- DSP technology guarantees high performance
- Output power factor up to 1
- Active power factor correction in all phases
- 50Hz/60Hz frequency converter mode
- ECO mode operation for energy saving
- Customized dual-mains inputs (10-20kVA)
- Emergency power off function (EPO)
- Generator compatible
- Smart USB/RS-232 connectors and optional SNMP
- 3-stage smart charger design to optimize battery performance and life span
- Adjustable battery numbers
- Maintenance bypass available
- Optional N+X parallel redundancy
- Optional isolation transformer offers full isolation and complete common mode noise rejection

TEOS 200

INDUSTRIAL UPS *3 phase in / 1 phase out* 10-30 kVA

Tescom

MODEL	TEOS 210L	TEOS 220L	TEOS 230L	
TESCOM CODE	UPS.0397	UPS.0398	UPS.0399	
PHASE	3 phase in / 1 phase out			
CAPACITY	10000 VA / 9000 W	20000 VA / 18000 W	30000 VA / 27000 W	
INPUT				
Nominal Voltage	3 x 400 VAC (3Ph+N)			
Voltage Range	190-520 VAC (3-phase) @ 50% load 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load			
Frequency Range	46~54 Hz or 56~64Hz			
Power Factor	≥ 0.99 @ 100% load			
THDi	< 6% @ 100% load			
OUTPUT				
Output Voltage	208/220/230/240VAC			
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	± 1%			
Frequency Range (Synchronized Range)	46~54Hz or 56~64Hz			
Frequency Range (Batt. Mode)	50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz			
Current Crest Ratio	3:1 (max.)			
Harmonic Distortion	≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 5 % THD (Non-linear Load)			
Transfer Time	AC Mode to Batt. Mode	zero		
	Inverter to Bypass	zero		
Waveform (Batt. Mode)	Pure Sine wave			
EFFICIENCY				
AC Mode	91,5%	91,8%	92,1%	
ECO Mode	97%			
Battery Mode	87%	88%	89%	
BATTERY				
Long-run Model	Battery Type	Depending on the capacity of external batteries		
	Numbers			
	Charging Current (max.)	4A (12A optional)	8A (12A optional)	12A
	Charging Voltage	273 VDC ± 1% (Based on 20pcs batteries)		
INDICATORS				
LCD Panel	UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions			
ALARM				
Battery Mode	Sounding every 4 seconds			
Low Battery	Sounding every second			
Overload	Sounding twice every second			
Fault	Continuously sounding			
PHYSICAL				
Long-run Model	Dimension, D X W X H (mm)	592 X 250 X 576	592 X 250 X 576	815 x 250 x 826
	Net Weight (kgs)	28	40	64
ENVIRONMENT				
Operation Humidity	0-95 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)			
Noise Level	Less than 58dB @ 1 Meter	Less than 60dB @ 1 Meter	Less than 65dB @ 1 Meter	
MANAGEMENT				
Smart RS-232/USB	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC			
Optional SNMP	Power management from SNMP manager and web browser			

* L means long-run model

**When using internal batteries from 18-19, the unit will de-rate according to below formula: P=Prating x N/20

*** Derate capacity to 90% of capacity when the output voltage is adjusted to 208VAC.

* Product specifications are subject to change without further notice

TEOS 400

INDUSTRIAL UPS *3 phase in / 3 phase out* 10-80 kVA

Tescom

MODEL	TEOS 410	TEOS 420	TEOS 430	TEOS 440	TEOS 460	TEOS 480
TESCOM CODE	UPS.0667	UPS.0668	UPS.0669	UPS.0661	UPS.0662	UPS.0663
PHASE	3-phase in / 3-phase out					
CAPACITY	10KVA / 10KW	20KVA / 20KW	30KVA / 30KW	40KVA / 40KW	60KVA / 60KW	80KVA / 80KW
INPUT						
Nominal Voltage	3 x 400 VAC (3Ph+N)					
Voltage Range	190-520 VAC (3-phase) @ 50% load 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load					
Frequency Range	46~54 Hz or 56~64Hz					
Power Factor	≥ 0.99 @ 100% load					
OUTPUT						
Output Voltage	3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N)					
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	± 1%					
Frequency Range (Synchronized Range)	46~54Hz or 56~64Hz					
Frequency Range (Batt. Mode)	50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz					
Current Crest Ratio	3:1 (max.)					
Harmonic Distortion	≤ 2 % THD (Linear Load) ≤ 5 % THD (Non-linear Load)					
Transfer Time	zero					
AC mode to Battery mode	zero					
Inverter to Bypass	zero					
Waveform (Batt. Mode)	Pure Sine Wave					
Overload	100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately					
AC Mode	100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately					
Battery Mode	100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately					
EFFICIENCY						
AC Mode	95,5%					
ECO Mode	98,5%					
Battery Mode	94,5%					
BATTERY						
Battery Type	12V/9Ah	12V/9Ah	12V/7Ah	12V/9Ah	Depending on the capacity of external batteries	
Numbers	(10+10)pcs	(16+16)pcs	(16+16)pcs x 2 strings	(16+16)pcs x 2 strings		
Typical Recharge Time	9 hours recover to 90% capacity					
Charging Current (max.)	1A ~ 12A (Adjustable)					
Charging Voltage	+/-136.5 VDC ± 10%	+/-218 VDC ± 10%			2A ~ 24 A (Adjustable)	
					+/-13.65V*N (N=16~20)	
INDICATORS						
LCD Panel	UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions					
ALARM						
Battery Mode	Sounding every 4 seconds					
Low Battery	Sounding every second					
Overload	Sounding twice every second					
Fault	Continuously sounding					
PHYSICAL						
Dimension, D x W x H (mm)	626 x 250 x 750		815 x 300 x 1000		790 x 360 x 1010	
Net Weight (kgs)	124	139	225	250	108	113
ENVIRONMENT						
Operation Temperature	0-40°C					
Operation Humidity	<95% and non-condensing					
Noise Level	Less than 55dB @ 1 Meter	Less than 58dB @ 1 Meter	Less than 65dB @ 1 Meter	Less than 70dB @ 1 Meter		Less than 75dB @ 1 Meter
PARALLEL CAPABILITY	3					
MANAGEMENT						
Smart RS-232/USB	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC					
Optional SNMP	Power management from SNMP manager and web browser					

* When output voltage is set as 3 x 360VAC, the output power of the unit will be de-rated to 90%.

* Product specifications are subject to change without further notice

Η εταιρεία TESCOM με εμπειρία από το 1986, σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και τη βιομηχανία. Οι λύσεις περιλαμβάνουν Line Interactive UPS, μονοφασικά On-Line UPS για επαγγελματικές εφαρμογές και τριφασικά που εξασφαλίζουν αδιάκοπη παραγωγή και προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

LEO - Line Interactive UPS // 600-2000VA

Ιδανικές και οικονομικές λύσεις για οικιακή χρήση και επαγγελματικούς χώρους. Μπορούν να **προστατέψουν από υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές ρεύματος** και να υποστηρίξουν H/Y, router-modem, TV, Video game consoles, τηλεφωνικές συσκευές, ταμειακές μηχανές κ.α. Είναι ελαφριά και συμπαγή.



Neoline - Online UPS // 1-10kVA

Υψηλής απόδοσης μονοφασικά ON-LINE UPS με αντιστροφή (inverter) τεχνολογίας διπλής μετατροπής και συντελεστή ισχύος εξόδου 0.9. Παρέχουν άριστη προστασία για τα κρίσιμα φορτία, εξαλείφοντας όλες τις διαταραχές του ρεύματος. Με **μηδενικό χρόνο μεταγωγής, καθαρή ημιτονική τάση** στην έξοδο και δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών φορτίων, είναι η βέλτιστη λύση για ολοκληρωμένη προστασία στο σπίτι, σε μηχανογραφικές εφαρμογές και την πλήρη κάλυψη παθητικού εξοπλισμού.



PRIME PLUS - Online UPS // 1-10kVA

Έξυπνα μονοφασικά ON-LINE UPS με πλήρη ψηφιακό έλεγχο, μηδενικό χρόνο μεταγωγής, καθαρή ημιτονική τάση στην έξοδο, υψηλή απόδοση με συντελεστή ισχύος **Power Factor 1**. Δεν απαιτούν ηλεκτρολογική εγκατάσταση (1-3kVA) και παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης μπαταριών για μεγαλύτερη αυτονομία χάρη στον ενισχυμένο φορτιστή τους. Διαθέτουν πολυμορφική στήριξη (Rack / Tower) και μπορούν να προστατέψουν επαγγελματικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές.



DS - Τριφασικά UPS // 10-800kVA

Βιομηχανικά UPS τριφασικής εισόδου - εξόδου, με υψηλό συντελεστή ισχύος εξόδου Power Factor έως 1, **χαμηλό συντελεστή παραμόρφωσης (THDi)** και ανορθωτή τεχνολογίας 3 level topology. Χρησιμοποιούν τρεις ανεξάρτητους DSP επεξεργαστές εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, λειτουργικότητα και πλήρη αξιοπιστία για την προστασία κρίσιμων εφαρμογών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παραλληλισμού έως 8 μονάδων, επιτυγχάνοντας συνολική ισχύ έως 3,2 MW.

